



DESTREZZA



SMARTSWIPE™



COMFORT



GUANTI ROSSI IN NITRILE - CAT A

CARATTERISTICHE

- Progettato per offrire la massima durata e comfort per tutto il giorno, ideale per la movimentazione di materiali o lavori di costruzione leggeri.
- Palmo rivestito in nitrile sabbato, per un'ottima presa.
- Progettato per fornire destrezza durante la manipolazione di piccoli oggetti.
- Palmo e punta delle dita SMARTSWIPE™: consente l'uso di dispositivi touchscreen senza rimuovere i guanti.
- Certificazione Europea per la protezione meccanica: EN ISO 21420, EN388:2016 (4121A).

INFORMAZIONI TECNICHE

RESISTENZA AL TAGLIO (COLORE POLSINO):
RESISTENZA AL TAGLIO A (BIANCO)

COLORE DEL GUANTO:
ROSSO

MATERIALE:
MISCELA NYLON / LYCRA. RIVESTIMENTO: NITRILE SABBATO.

N° AGHI:
13

TAGLIE:
GUANTI DI RESISTENZA AL TAGLIO 1/A - DISPONIBILI DALLA TAGLIA 7/S ALLA 11/XXL

GUIDA AL CONFEZIONAMENTO

TAGLIA	FORO PER GANCIO			CONFEZIONI DA 12		
	COD. ART.	N° DI PAIA	CONFEZIONAMENTO (SPEDIZIONE)	COD. ART.	N° DI PAIA	CONFEZIONAMENTO (SPEDIZIONE)
7 / S	4932479712	1	6/120	4932479713	12	12/144
8 / M	4932471416	1	6/120	4932471614	12	12/144
9 / L	4932471417	1	6/120	4932471615	12	12/144
10 / XL	4932471418	1	6/120	4932471616	12	12/144
11 / XXL	4932471419	1	6/120	4932471617	12	12/144



**STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.**

Disclaimer
Information present within
this sheet was correct at
the date of issue.

Techtronic Industries GmbH
71364 Winnenden
Germany
milwaukeetool.eu



DESTREZZA



SMARTSWIPE™



COMFORT



GUANTI ROSSI IN NITRILE - CAT A

ISTRUZIONI PER LA CURA



LAVAGGIO STANDARD,
TEMPERATURA
MAX 40° C



NO LAVAGGIO
CHIMICO



NON STIRARE



NON CANDEGGIARE



NON ASCIUGARE IN
ASCIUGATRICE



MAX. 5 CICLI DI
LAVAGGIO

ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO

Conservare nella sua confezione originale, in condizioni normali di temperatura e umidità e in locali puliti, coperti e ventilati. I guanti possono essere utilizzati fuori dalla confezione 5 anni dopo la data di produzione, stampata sul guanto. I guanti devono essere utilizzati entro 3 anni dal loro acquisto. La durata del guanto in uso si basa sull'usura e sull'abrasione. Temperatura di stoccaggio: da -5°C a 35°C. Umidità di stoccaggio: 20% -75%

ISTRUZIONI PER L'USO

Non indossare guanti in prossimità di parti rotanti di macchine (lame di seghe, trapani, etc.). Rischio di impigliamento! Il prodotto non protegge da sostanze chimiche, manipolazione di oggetti caldi o freddi, oggetti molto appuntiti che colpiscono le mani con grande forza o velocità. Se il livello di rischio strappo è ≥ 1 non utilizzare vicino a macchinari rotanti. Questo prodotto è progettato per ridurre al minimo il rischio / fornire protezione contro i rischi meccanici.

PERIODO DI OBSOLESCENZA

I guanti una volta aperti dalla confezione, possono essere utilizzati, per 5 anni dopo la loro data di produzione, presente sul guanto. I guanti devono essere utilizzati entro 3 anni dal loro acquisto. La vita utile del guanto, dipende dal livello di usura e abrasione.



STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.

Disclaimer
Information present within
this sheet was correct at
the date of issue.

Techtronic Industries GmbH
71364 Winnenden
Germany
milwaukeetool.eu