



PROPAIN T XF RAL COLOR

CARATTERISTICHE GENERALI



Marker professionale per ritoccare scheggiature, graffi e piccole ammaccature. Smalto privo di Xilene. Permanente e coprente, anche su superfici scure. Asciuga rapidamente. Resistente all'acqua e alla luce.

I PROPAIN T XF RAL necessitano di ottima miscelazione prima di ogni utilizzo. Sono specifici per piccoli ritocchi e non adatti alla scrittura.

Scrivo su: Alluminio - PVC - Superfici smaltate

CARATTERISTICHE TECNICHE

Punta standard 4,5 mm (tratto da 1,5 a 3 mm) in fibra acrilica rientrante con valvola interna.

Corpo in alluminio.

2 sfere metalliche interne per miscelare lo smalto.

Tappo con chiusura a click di sicurezza.

Tempo di perfetta conservazione: 12 mesi

COLORI DISPONIBILI

Disponibile in 24 colori.

codice colore **PXFR0000**

finitura lucida

finitura opaca

Bianco Perla RAL 1013	Giallo Navone RAL 1021	Arancio Puro RAL 2004	Rosso Fuoco RAL 3000	Grigio Finestra RAL 7040	Bianco Puro RAL 9010OP	Nero Intenso RAL 9005OP
Rosso Rubino RAL 3003	Blu Genziana RAL 5010	Blu Cielo RAL 5015	Verde Muschio RAL 6005	Bianco Crema RAL 9001		
Verde Reseda RAL 6011	Grigio Argento RAL 7001	Grigio Antracite RAL 7016	Grigio Luce RAL 7035	Bianco puro RAL 9010		
Marrone Noce RAL 8011	Bianco Segnale RAL 9003	Bianco Traffico RAL 9016	Marrone Cioccolata RAL 8017	Marrone Grigiastro RAL 8019		
Nero Intenso RAL 9005	Alluminio Brillante RAL 9006					

PROPAINT XF RAL COLOR

DOCUMENTI DI APPROFONDIMENTO

Disponibili su richiesta a sicurezza@ullmann.it specificando Ragione sociale e codice cliente.



Scheda di sicurezza

CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA

Il prodotto è conforme al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP - Classification, labelling and Packaging) e successive modifiche ed adeguamenti e al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) e successive modifiche.



CONFORME
REGOLAMENTO
REACH